




## FORCE 125 230V ACD VALIGETTA CARTONE



### Panoramica

#### FORCE 125 230V ACD VALIGETTA CARTONE

cod. 815872

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- Compatta e leggera
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in cartone.



MMA DC



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 815872	<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 15 A	<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V
<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 2,3 kW	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP21	<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
<b>P<sub>GEN</sub></b>	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 3 kW	<b>W<sub>H</sub></b>	DIMENSIONI 32 x 37 x 14,5 cm	<b>A<sub>MIN</sub></b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 80 A
<b>F</b>	FUSIBILE DI RETE 10 A	<b>kg</b>	PESO 3,08 kg	<b>%USE</b>	%USE (USO A 20°C) 50% @ 80A



## FORCE 125 230V ACD VALIGETTA CARTONE



RENDIMENTO 70 %



CODICE EAN 800489796980 0



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 80 @ 5% A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6



PEZZI / PALLET 63 pz/pallet



TENSIONE A VUOTO MAX 72 V



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 2,5 mm

### Accessori in dotazione



null - 712139



null - 712260